

PRODOTTI	PRINCIPALI BENEFICI	RES. COMP. N/MM2	RES. FLES. N/MM2	PRONTO POSA IN GG	PEDON- ABILE ORE	CARICHI LEGGERI ORE	CARICHI PESANTI ORE	SPES- SORI CM	PREZZO TANICA	PREZZO PALLET
STANDARD	L'alleato discreto, sempre presente. Un additivo ad alte prestazioni, versatile, affidabile in ogni situazione. Si adatta a tutto, senza mai tradire le aspettative.	40	9	7	24	48	72	4-8	18	13,5
EXPERT	Additivo innovativo e performante, progettato per soddisfare le necessità dei cantieri più esigenti. Precisione e rendimento, anche nelle condizioni più complesse.	50	10	2	16	24	48	3-8	27	20,25
RAPID	Additivo ad alte prestazioni con formulazione avanzata per un'asciugatura rapida del massetto, senza compromessi su qualità e resistenza. Per interventi veloci e affidabili.	45	10	3	24	48	72	3-8	24	18
FiberGel	L'integrazione di fibre polimeriche nel gel permette un incremento significativo della resistenza alla flessione, rendendo il massetto più robusto, stabile e duraturo.	45	9	7	24	48	72	3-8	28	21
NanoGel	Grazie al gel con nano-fibra, il massetto raggiunge livelli superiori di resistenza alla flessione. Una soluzione ideale per applicazioni che richiedono elevate performance.	45	9	7	24	48	72	3-8	35	26,25
NanoFiber	L'aggiunta di nano-fibre consente un aumento sensibile della resistenza alla flessione, migliorando la durabilità e le prestazioni meccaniche del sistema massetto.	45	9	7	24	48	72	3-8	35	26,25
NEWTON	Additivo potenziato che incrementa le resistenze meccaniche fino al 30% rispetto a un additivo tradizionale. Pensato per chi richiede forza strutturale e stabilità.	60	12	7	24	48	72	3-8	35	26,25
EXTENDED	Garantisce una finestra di lavorabilità prolungata fino a 4 ore, ideale per getti complessi, superfici estese o condizioni climatiche difficili. Flessibilità operativa garantita.	45	10	7	24	48	72	3-8	35	26,25
WmK	Ottimizza la trasmissione del calore nei massetti con impianti radianti, grazie a una maggiore conducibilità termica. Performance energetica e comfort migliorati.	47	12	7	24	48	72	3-8	35	26,25
LIGHT	Formulato per garantire la massima efficacia anche in massetti alleggeriti, senza rinunciare a resistenza o lavorabilità. Leggerezza e prestazione in equilibrio.	40	8	7	24	48	72	3-8	35	26,25
RECYCLE	Progettato per garantire prestazioni ottimali anche in massetti formulati con aggregati o componenti riciclati. Efficienza tecnica nel rispetto dell'ambiente.	40	9	7	24	48	72	3-8	45	33,75
THIN	Specifico per massetti a bassissimo spessore: garantisce alta resistenza meccanica e trasmittanza termica eccellente. Ideale per impianti radianti e interventi di ristrutturazione.	47	10	7	24	48	72	2-8	35	26,25
IDRO 7	Additivo superfluidificante idrofobo che migliora la lavorabilità, la durabilità e la resistenza all'umidità dei massetti cementizi.	40	109	7	24	48	72	4-8	35	26,5
6-CORE	Additivo esclusivo con tecnologia proprietaria 6-CORE. Aumenta le prestazioni meccaniche fino al 35% e consente di raggiungere il 90% della maturazione del massetto in sole 24 ore. Potenza tecnica e rapidità in un'unica soluzione.	60	12	1	12	24	48	2-8	45	33,75

PRODOTTI	ADATTO PER TUTTI I TIPI DI MASSETTI	ALTE RESISTENZA COMPRESSIONE	RESISTENZA FLESSIONE	ASCIUGATURA VELOCE	ADATTO PER BASSI SPES-SORI	LUNGA LAVORABILITÀ	MASSETTI RADIANTI	MASSETTI ALLEGGERITI	MASSETTI MATERIALI RICICLATI	BREVE DESCRIZIONE
STANDARD	✓									Additivo versatile, sempre affidabile. Si adatta a tutto, senza mai deludere.
EXPERT	✓	✓	✓	✓						Innovativo e preciso, progettato per i cantieri più esigenti.
RAPID				✓						Asciugatura rapida senza compromessi. Velocità e solidità.
FiberGel	✓		✓							Gel con fibre polimeriche. Più flessibilità, resistenza e durata.
NanoGel	✓		✓							Gel in nano-fibra. Migliora la flessione, alza le prestazioni.
NanoFiber	✓		✓							Nano-fibre per un incremento tangibile di resistenza e affidabilità.
NEWTON	✓									+30% di forza. Supera i limiti degli additivi convenzionali.
EXTENDED	✓					✓				Fino a 4 ore di lavorabilità. Per getti complessi e climi difficili.
WmK	✓	✓			✓		✓			Ottimizza la trasmissione del calore nei sistemi radianti.
LIGHT								✓		Leggero ma performante. Ideale anche per versioni alleggerite.
RECYCLE									✓	Prestazioni elevate anche con materiali riciclati.
THIN		✓	✓		✓		✓			Massima resa in minimo spessore. Perfetto per superfici ultrasottili.
IDRO 7									✓	Conferisce elevate caratteristiche idrofobiche al massetto.
6-CORE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Tecnologia esclusiva: +35% prestazioni, 90% maturazione in 24h.